



CABINA SIMPLE BAJO CONSUMO

Capacidad de carga	2000 kg.
Velocidad de levantamiento	36 m./min
Altura máxima de elevación	150 m.
Dispositivo de seguridad	SAJ30-1.2

*Posibilidad aumento de altura

DIMENSIONES

Largo interno	3.0 m.
Ancho interno	1.4 m.
Alto interno	2.13 m.

INFORMACIÓN

Control de motor	DOL
N° motores y potencia	8.5 kw

CABINA puerta deslizante vertical, menor espacio para instalación.

PANEL eléctrico embutido interior de cabina con mayor espacio interno.



ASCENSOR DE OBRA ALIMAK SC 45/30

DIMENSIONES

Dimensión torre	450 x 450 x 1508 mm.
Módulo de la cremallera	5

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto. Ambiente operacional mejorado.
- Sistema de alarma de sobrecarga.
- Configuraciones de cabina simple y doble.
- Sin contrapeso.
- Varios modelos de puerta.
- Operación simple.
- Panel de control embutido.
- Control de PLC opcional.
- Cabina y puertas con revestimiento de chapa de acero y torre de acero galvanizado. Todos los paneles eléctricos y las cajas de control son de acero inoxidable.
- Varias opciones de anclajes.
- Vasta gama de equipos y funciones opcionales.

■ Contáctanos: etac@gruasyequipos.cl 📞 562 2484 2103